EN Technical Data Sheet

DE Technisches Datenblatt

FR Fiche technique

IT Scheda tecnica

NL Technisch Informatieblad

ES Ficha técnica

PT Ficha de Dados Técnicos

Technical Datasheet

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, Article 3.3, considers these items as "Articles" and are therefore exempt from Article 31 of regarding the provision of a Safety Data Sheet.

Technical Data Sheet: TDS043_GB

Product Identifier: PIG® Blocker Products

General Use: PIG® Blocker Products are designed to confine, divert or dike liquids without absorbing them. PIG® Blocker Products will stick to a smooth dry surface creating a seal to prevent liquid penetration.

Composition:

CAS: 68400-67-9	Polyurethane Elastomer	100%
CAS: 9003-07-0	Polypropylene (May Contain)	100%
CAS: Proprietary	Dupont® Elvaloy Vinyl (May Contain)	100%
CAS: Proprietary	PVC Co-Polymer Geomembrane (May Contain)	100%
CAS: Proprietary	Siliconised Polyester (May Contain)	100%

Storage Recommendations: Store in a cool, dry environment. Avoid long-term contact with direct or reflected sunlight or other sources of UV light, such as high- intensity lighting. If applicable, ensure the provided packaging plastic is wrapped around the product to avoid product sticking to itself.

Shelf Life: 5-Years in original box or bag, provided Storage Recommendations are observed.

Personal Protective Equipment (PPE):
Gloves: cloth, canvas, leather or rubber gloves are recommended for extended use and as a good industrial practice.
Eyes: Safety goggles or glasses with side shields as a good industrial practice.

Fire Control Measures: Unused Form: Water, Foam or carbon dioxide
Used Form: Extinguishing agents appropriate for absorbed liquid

Physical Properties:

pH:	Not Applicable
Melting Point:	380˚F-450˚F (193˚C-232˚C) ** Will degrade above 280˚F (138˚C) **
Initial Boiling Point and Range:	Not Applicable
Flash Point:	Not Available Method: Not Applicable
Relative Density (H2O = 1):	Not Determined
Solubility in Water (25°C):	Practically Insoluble
Auto-ignition Temperature:	Not Determined

Stability & Reactivity:

Conditions of Reactivity:	Not Established
Incompatible Materials:	Strong Acids, Strong Caustics, Strong Oxidising or Reducing Agents, as well as High Temperatures and High Humidity for prolonged exposure.
Conditions to Avoid:	Excessive heat or flame or mixing with incompatible materials
Hazardous Decomposition:	Organic particulates, gaseous hydrocarbons, carbon dioxide, monoxide, and may contain traces of Toluene Diisocyanate or Diphenylmethane Diisocyanate, Hydrogen Cyanide, Acrolein and Oxides of Nitrogen.

Waste Disposal: This material is NOT defined as hazardous by Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, Annex III. It is the product user's responsibility to determine at the time of disposal whether a material containing the product or derived from the product should be classified as a hazardous waste.

Revision date: January 2025 **Revision:** 001 **Supersedes date:** n/a

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com
Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Technisches Datenblatt

In Artikel 3.3 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates werden diese Artikel als "Erzeugnisse" betrachtet und sind daher von Artikel 31 der Verordnung über die Bereitstellung eines Sicherheitsdatenblatts ausgenommen.

Technisches Datenblatt:TDS043_DE

Produkt-Identifikator: PIG® Blocker Produkte

Allgemeine Verwendung: PIG® Blocker Produkte wurden entwickelt, um Flüssigkeiten einzuschließen, umzuleiten oder einzudämmen, ohne sie zu absorbieren. PIG® Blocker Produkte haften auf einer glatten, trockenen Oberfläche und dichten diese ab, um das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern.

Zusammensetzung:

CAS: 68400-67-9	Polyurethanelastomer	100%
CAS: 9003-07-0	Polypropylen (Kann enthalten)	100%
CAS: Proprietär	Dupont® Elvaloy Vinyl (Kann enthalten)	100%
CAS: Proprietär	PVC Co-Polymer Geomembran (Kann enthalten)	100%
CAS: Proprietär	Silikonisiertes Polyester (Kann enthalten)	100%

Empfehlungen für die Lagerung: In einer kühlen, trockenen Umgebung lagern. Vermeiden Sie den langfristigen Kontakt mit direktem oder reflektiertem Sonnenlicht oder anderen Quellen von UV-Licht, wie z.B. hochintensiver Beleuchtung. Vergewissern Sie sich gegebenenfalls, dass die mitgelieferte Verpackungsfolie um das Produkt gewickelt ist, um zu verhindern, dass das Produkt an sich selbst klebt.

Lagerfähigkeit: 5 Jahre im Originalkarton oder -beutel, vorausgesetzt, die Lagerungsempfehlungen werden beachtet.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):
Handschuhe: Stoff-, Leinen-, Leder- oder Gummihandschuhe werden bei längerem Gebrauch und als anerkannte Branchenpraxis empfohlen.
Augen: Schutzbrille oder Brille mit Seitenschutz als anerkannte Branchenpraxis

Maßnahmen zur Brandbekämpfung Unbenutzte Form: Wasser, Schaum oder Kohlendioxid
Verwendete Form: Für die absorbierte Flüssigkeit geeignete Löschmittel

Physikalische und chemische Eigenschaften:

pH:	Nicht anwendbar
Schmelzpunkt:	380˚F-450˚F (193˚C-232˚C) ** Zersetzt sich über 280˚F (138˚C) **
Siedebeginn und Siedebereich:	Nicht anwendbar
Flammpunkt:	Nicht verfügbar Method: Nicht anwendbar
Relative Dichte (H2O = 1):	Nicht bestimmt
Löslichkeit in Wasser (25°C):	Praktisch unlöslich
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht bestimmt

Stabilität & Reaktivität:

Bedingungen der Reaktivität:	Nicht etabliert
Inkompatible Materialien:	Starke Säuren, starke Ätzmittel, starke Oxidations- oder Reduktionsmittel sowie hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit bei längerer Einwirkung.
Zu vermeidende Bedingungen:	Übermäßige Hitze oder Flammen oder Vermischung mit inkompatiblen Materialien
Gefährliche Zersetzung:	Organische Partikel, gasförmige Kohlenwasserstoffe, Kohlendioxid, Monoxid und kann Spuren von Toluoldiisocyanat oder Diphenylmethandiisocyanat, Cyanwasserstoff, Acrolein und Stickstoffoxiden enthalten.

Abfallentsorgung: Dieses Material ist in der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, Anhang III, NICHT als gefährlich definiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers des Produkts, zum Zeitpunkt der Entsorgung zu bestimmen, ob ein Material, das das Produkt enthält oder aus dem Produkt gewonnen wurde, als gefährlicher Abfall eingestuft werden sollte.

Änderungsdatum: Januar 2025 **Revision:** 001 **Änderung:** n/a

New Pig
Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com
Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Fiche technique

Le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, article 3.3, considère ces produits comme des « articles », ce pourquoi ils sont exemptés de l'article 31 concernant la fourniture d'une fiche de données de sécurité.

Fiche technique : TDS043_FR

Identificateur de produit : Produits PIG® Blocker

Utilisation générale : Les produits PIG® Blocker sont conçus pour confiner, détourner ou endiguer les liquides sans les absorber. Les produits PIG® Blocker adhèrent à une surface lisse et sèche, formant ainsi un joint qui empêche la pénétration des liquides.

Composition :

CAS: 68400-67-9	Elastomère de polyuréthane	100%
CAS: 9003-07-0	Polypropylène (Peut contenir)	100%
CAS: Breveté	Vinyle Dupont® Elvaloy (Peut contenir)	100%
CAS: Breveté	Géomembrane en copolymère de PVC (Peut contenir)	100%
CAS: Breveté	Siliconised Polyester (Peut contenir)	100%

Recommandations de stockage : Stocker dans un environnement frais et sec. Éviter tout contact prolongé avec la lumière solaire directe ou indirecte ou avec d'autres sources de lumière UV, telles que les éclairages à haute intensité. Le cas échéant, s'assurer que le plastique d'emballage fourni recouvre bien le produit pour éviter que le produit ne se colle à lui-même.

Durée de conservation : 5 ans dans la boîte ou le sac d'origine, à condition que les recommandations de stockage soient respectées.

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Gants : Le port de gants en tissu, en toile, en cuir ou en caoutchouc est recommandé pour une utilisation prolongée et fait partie des bonnes pratiques d'utilisation.
Yeux : Le port de lunettes de sécurité avec ou sans protection latérale fait partie des bonnes pratiques d'utilisation.

Mesures de lutte contre l'incendie : Forme inutilisée : Eau, mousse ou dioxyde de carbone
Forme utilisée : Agents d'extinction appropriés pour le liquide absorbé.

Propriétés physiques et chimiques :

pH :	Non applicable
Point de fusion :	380˚F-450˚F (193˚C-232˚C) ** Se dégrade au-dessus de 280˚F (138˚C) **
Point et plage d'ébullition :	Non applicable
Point d'éclair :	Non disponible Méthode : Non applicable
Densité relative (H2O = 1) :	Non déterminée
Solubilité dans l'eau (25°C) :	Pratiquement insoluble
Température d'autoinflammabilité :	Non déterminée

Stabilité et réactivité :

Conditions de réactivité :	Non-établi
Matières incompatibles :	Les produits acides ou caustiques forts, les agents oxydants ou réducteurs forts, ainsi que les températures et l'humidité élevées en cas d'exposition prolongée.
Conditions à éviter :	Chaleur ou flamme excessive ou mélange avec des matériaux incompatibles.
Décomposition dangereuse :	Particules organiques, hydrocarbures gazeux, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, et peut contenir des traces de diisocyanate de toluène ou de diisocyanate de diphénylméthane, de cyanure d'hydrogène, d'acroléine et d'oxydes d'azote.

Traitement des déchets : Ce matériau n'est PAS défini comme dangereux par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, annexe III. Il incombe à l'utilisateur du produit de déterminer, au moment du traitement, si un matériau contenant le produit ou dérivé du produit doit être classé comme un déchet dangereux.

Date de révision : Janvier 2025 **Révision :** 001 **Remplace la date :** n/a

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com
Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Scheda tecnica

Il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 3.3, considera questi articoli come "Articoli" e sono pertanto esentati dall'articolo 31, relativo alla fornitura di una scheda di dati di sicurezza.

Scheda tecnica: TDS043_IT

Identificatore prodotto: PIG® Prodotti Bloccanti

Utilizzo Generale: I prodotti Blocker PIG® sono progettati per confinare, deviare o arginare afflussi liquidi, senza assorbirli. I prodotti PIG® Blocker aderiscono ad una superficie liscia e asciutta creando un sigillo per impedire la penetrazione dei liquidi.

Composizione:

CAS: 68400-67-9	Poliuretano Elastomero	100%
CAS: 9003-07-0	Polipropilene (Potrebbe contenere)	100%
CAS: Proprietary	Vinile Dupont® Elvaloy (Potrebbe contenere)	100%
CAS: Proprietary	Geomembrana in copolimero PVC (Potrebbe contenere)	100%
CAS: Proprietary	Poliestere siliconato (Potrebbe contenere)	100%

Raccomandazioni per la conservazione: Conservare in un ambiente fresco e asciutto. Evitare il contatto prolungato con la luce solare diretta o riflessa o altre fonti di raggi UV, come l'illuminazione ad alta intensità. Se del caso, assicurarsi che la plastica di imballaggio fornita sia avvolta attorno al prodotto per evitare che il prodotto si attacchi a se stesso.

Data di scadenza: 5 anni nella scatola o nella borsa originale, a condizione che vengano rispettate le raccomandazioni per la conservazione.

Dispositivi di protezione individuale (DPI):
Guanti: si consigliano guanti in stoffa, tela, pelle o gomma per un utilizzo prolungato e come buona pratica industriale.
Occhi: occhiali protettivi o occhiali con protezioni laterali come buona pratica industriale

Misure antincendio: Modulo non utilizzato: Acqua, schiuma o anidride carbonica
Modulo utilizzato: Agenti estinguenti idonei per il liquido assorbito

Proprietà fisiche e chimiche:

pH:	Non applicabile
Punto di fusione:	380˚F-450˚F (193˚C-232˚C) ** Si degrada sopra i 280˚F (138˚C) **
Punto di ebollizione iniziale e intervallo:	Non applicabile
Punto di infiammabilità:	Non disponibile Metodo: Non applicabile
Densità relativa (H2O = 1):	Non determinato
Solubilità in acqua (25°C):	Praticamente insolubile
Temperatura di autoaccensione:	Non determinato

Stabilità e reattività:

Condizioni di reattività:	Non stabilito
Materiali incompatibili:	Acidi forti, sostanze caustiche forti, agenti ossidanti o riducenti forti, nonché temperature elevate e umidità elevata per esposizioni prolungate.
Condizioni da evitare:	Calore o fiamme eccessivi o miscelazione con materiali incompatibili
Decomposizione pericolosa:	Particolati organici, idrocarburi gassosi, anidride carbonica, monossido e possono contenere tracce di toluene diisocianato o difenilmetano diisocianato, cianuro di idrogeno, acroleina e ossidi di azoto.9

Smaltimento dei rifiuti: Questo materiale NON è definito pericoloso dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sui rifiuti e che abroga alcune direttive, Allegato III. È responsabilità dell'utente determinare, al momento dello smaltimento, se un materiale, contenente il prodotto o derivato dal prodotto, deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

Data di revisione: Gennaio 2025 **Revisione:** 001 **Sostituisce la data:** n/a

New Pig
Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com
Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Technisch Informatieblad

De REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad, Artikel 3.3, beschouwt deze items als "Artikelen" en daarom zijn ze vrijgesteld van Artikel 31 met betrekking tot de verstrekking van een Veiligheidsinformatieblad.

Technisch Informatieblad: TDS043_NL

Productidentificatie: PIG® Blocker Producten

Algemeen gebruik: PIG® Blocker Producten zijn speciaal ontworpen om vloeistoffen in te sluiten of om te leiden zonder ze te absorberen. PIG® Blocker Producten hechten zich aan een glad, droog oppervlak en creëren een blokkade om te voorkomen dat vloeistoffen doordringen.

Samenstelling:

CAS: 68400-67-9	Polyurethaan elastomeer	100%
CAS: 9003-07-0	Polypropyleen (Kan bevatten)	100%
CAS: Bedrijfseigen	Dupont® Elvaloy Vinyl (Kan bevatten)	100%
CAS: Bedrijfseigen	PVC-copolymeer-geomembraan (Kan bevatten)	100%
CAS: Bedrijfseigen	Polyester met silicone coating (Kan bevatten)	100%

Aanbevelingen voor opslag: Bewaar op een koele, droge plaats. Vermijd langdurig contact met direct of gereflecteerd zonlicht of andere bronnen van UV-licht, zoals krachtige verlichting. Indien van toepassing, zorg ervoor dat de meegeleverde verpakkingsfolie om het product wordt gewikkeld om te voorkomen dat het product aan zichzelf blijft plakken.

Houdbaarheid: 5 jaar in de originele doos of zak, mits de opslagaanbevelingen worden opgevolgd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
Gl Handschoenen: stoffen, canvas, leren of rubberen handschoenen worden aanbevolen voor langdurig gebruik en als onderdeel van een goede industriële praktijk.
Ogen: Veiligheidsbril of -bril met zijbescherming als onderdeel van een goede industriële praktijk.

Brandbestrijdingsmaatregelen: Ongebruikte vorm: Water, schuim of koolstofdioxide
Gebruikte vorm: Blusmiddelen geschikt voor geabsorbeerde vloeistoffen

Fysische en chemische eigenschappen:

pH:	Niet van toepassing
Smeltpunt:	380˚F-450˚F (193˚C-232˚C) ** Zal degraderen boven de 280˚F (138˚C) **
Initieel kookpunt en bereik:	Niet van toepassing
Vlampunt:	Niet beschikbaar Methode: Niet van toepassing
Relatieve dichtheid (H2O = 1):	Niet vastgesteld
Oplosbaarheid in water (25°C):	Praktisch onoplosbaar
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet vastgesteld

Stabiliteit en reactiviteit:

Reactiviteitsomstandigheden:	Niet vastgesteld
Chemisch op elkaar inwerkende materialen:	Sterke zuren, sterke bijtende stoffen, krachtige oxidatiemiddelen of reductiemiddelen, evenals hoge temperaturen en hoge vochtigheid gedurende langere tijd.
Te vermijden omstandigheden:	Overmatige hitte of vlammen, of het mengen met onverenigbare materialen
Gevaarlijke Ontbinding:	Organische deeltjes, gasvormige koolwaterstoffen, koolstofdioxide, koolmonoxide, en kunnen sporen bevatten van tolueendi-isocyanaat of difenylmethaan-di-isocyanaat, waterstofcyanide, acroleïne en stikstofoxiden

Afvalverwerking: Dit materiaal wordt NIET gedefinieerd als gevaarlijk volgens Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van bepaalde richtlijnen, Bijlage III. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het product om op het moment van verwijdering te bepalen of een materiaal dat het product bevat of daarvan afgeleid is, moet worden geclassificeerd als gevaarlijk afval.

Datum herziening: Januari 2025 **Herziening:** 001 **Datum van vervanging:** n.v.t.

New Pig
Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com
Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Ficha técnica

El Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, artículo 3.3, considera estos productos como «Artículos» y, por lo tanto, están exentos del artículo 31 en lo que concierne al suministro de una ficha de datos de seguridad.

Ficha técnica: TDS043_ES

Identificador del producto: Productos PIG® Blocker

Uso general: Los productos PIG® Blocker concebidos para confinar, desviar o contener líquidos sin absorberlos.
Los productos PIG® Blocker se adhieren a superficies lisas y secas, formando así un sello que impide la penetración de líquidos.

Composición:

CAS: 68400-67-9	Elastómero de poliuretano	100%
CAS: 9003-07-0	Polipropileno (Puede contener)	100%
CAS: Patentado	Vinilo Dupont® Elvaloy (Puede contener)	100%
CAS: Patentado	Geomembrana de copolímero de PVC (Puede contener)	100%
CAS: Patentado	Poliéster siliconado (Puede contener)	100%

Recomendaciones de almacenamiento: Almacenar en un entorno fresco y seco. Evitar el contacto prolongado con la luz solar directa o reflejada u otras fuentes de luz ultravioleta, como la iluminación de alta intensidad.
Si procede, asegúrese de que el plástico del embalaje suministrado envuelva el producto para evitar que se pegue a sí mismo.

Vida útil: 5 años en la caja o bolsa original, siempre que se respeten las recomendaciones de almacenamiento.

Equipo de protección personal (EPP):
Guantes: se recomiendan guantes de tela, lona, cuero o goma para un uso prolongado y como buena práctica industrial.
Ojos: gafas de seguridad o gafas con protectores laterales como buena práctica industrial.

Medidas contra incendios: Forma sin utiliza: Agua, espuma o dióxido de carbono
Forma utilizada: Agentes extintores adecuados para el líquido absorbido

Propiedades físicas y químicas:

pH:	No aplicable
Punto de fusión:	380˚F-450˚F (193˚C-232˚C) ** Se degrada por encima de los 280 °F (138˚C) **
Punto de ebullición inicial y rango:	No aplicable
Punto de inflamación:	No disponible Método: No aplicable
Densidad relativa (H2O = 1):	No determinado
Solubilidad en agua (25°C):	Prácticamente insoluble
Temperatura de autoignición:	No determinado

Estabilidad y reactividad:

Condiciones de reactividad:	No establecido
Materiales incompatibles:	Ácidos fuertes, cáusticos fuertes, agentes oxidantes o reductores fuertes, así como altas temperaturas y alta humedad durante una exposición prolongada.
Condiciones que deben evitarse:	Calor excesivo o llamas, o mezcla con materiales incompatibles
Descomposición peligrosa:	Partículas orgánicas, hidrocarburos gaseosos, dióxido de carbono, monóxido y puede contener trazas de diisocianato de tolueno o diisocianato de difenilmetano, ci anuro de hidrógeno, acroleína y óxidos de nitrógeno.

Eliminación de residuos: Este material NO está definido como peligroso por la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, anexo III. Es responsabilidad del usuario del producto determinar, en el momento de la eliminación, si un material que contenga el producto o que se derive de él debe clasificarse como residuo peligroso.

Fecha de revisión: Enero 2025 **Revisión:** 001 **Fecha de sustitución:** n/a

New Pig
Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com
Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Ficha de Dados Técnicos

O Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), n.º 3 do Artigo 3.º, considera estes itens como «artigos» e, portanto, estão isentos do Artigo 31.º relativamente ao fornecimento de uma Ficha de Dados de Segurança.

Ficha de Dados Técnicos: TDS043_PT

Identificador do produto: Produtos bloqueantes PIG® Blocker

Utilização geral: Os produtos bloqueantes PIG® Blocker foram concebidos para conter, desviar ou barrar líquidos sem os absorver. Os produtos bloqueantes PIG® Blocker irão aderir a superfícies secas e lisas, criando uma vedação que impede a penetração de líquidos.

Composição:

CAS: 68400-67-9	Elastómero de poliuretano	100%
CAS: 9003-07-0	Polipropileno (Pode conter)	100%
CAS: Exclusivo	Vinilo Dupont® Elvaloy (Pode conter)	100%
CAS: Exclusivo	Geomembrana de copolímero de PVC (Pode conter)	100%
CAS: Exclusivo	Poliéster siliconado (Pode conter)	100%

Recomendações de armazenagem: Armazenar em ambiente fresco e seco. Evitar o contacto prolongado com luz solar direta ou refletida ou outras fontes de luz UV, tais como iluminação de alta intensidade. Caso aplicável, assegurar que o plástico de acondicionamento fornecido é envolvido em torno do produto, para evitar a autoadesão.

Prazo de validade: 5 anos na caixa ou no saco de origem, desde que sejam cumpridas as recomendações de armazenagem.

Equipamento de proteção individual (EPI):
Luvas: recomendam-se luvas de tecido, lona, couro ou borracha para utilização prolongada e como boa prática industrial.
Olhos: óculos de segurança panorâmicos ou óculos com proteções laterais como boa prática industrial.

Medidas de combate a incêndios: Forma não utilizada: Água, espuma ou dióxido de carbono
Forma utilizada: Agentes de extinção adequados para o líquido absorvido

Propriedades físicas e químicas:

pH:	Não aplicável
Ponto de fusão:	380˚F-450˚F (193˚C-232˚C) ** Degradação acima de 280 ˚F (138˚C) **
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:	Não aplicável
Ponto de inflamação:	Não disponível Method: Não aplicável
Densidade relativa (H2O = 1):	Não determinado
Solubilidade em água (25°C):	Praticamente insolúvel
Temperatura de autoignição:	Não determinado

Estabilidade e reatividade:

Condições de reatividade:	Não estabelecido
Materiais incompatíveis:	Ácidos fortes, cáusticos fortes, oxidantes ou redutores fortes, bem como temperaturas elevadas e humidade elevada com exposição prolongada
Condições a evitar:	Aquecimento excessivo ou chama ou mistura com materiais incompatíveis
Produtos de decomposição perigosos:	Partículas orgânicas, hidrocarbonetos gasosos, dióxido e monóxido de carbono e pode conter vestígios de diisocianato de tolueno ou diisocianato de difenilmetano, cianeto de hidrogénio, acroleína e óxidos de azoto.

Eliminação de resíduos: Este material NÃO é definido como perigoso pela Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos resíduos e que revoga certas diretivas, Anexo III. O(a) utilizador(a) do produto é responsável por determinar, na altura da eliminação, se um material que contenha o produto ou seja derivado do produto deve ser classificado como resíduo perigoso.

Data de revisão: Janeiro 2025 **Revisão:** 001 **Substitui a data:** n/a

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com
Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com